

kerngedämmte Elementwand

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.0	thomas Elementwand als Halbfertigteile nach DIN EN 1992/EC2 und DIN EN 14992 sowie allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung herstellen und frei Baustelle liefern - Betongüte C 25/30 - Wandschalen im Stoßbereich mit Dreikantleisten gefast - herkömmliches betongrau, Farbunterschiede sind möglich - Die Elementoberflächen sind tapezier- und spachtelfähig aber nicht malerfertig - Gitterträger und Betonstahl sowie vereinbarte oder erforderliche Zulagen und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet - Schalendicke mind. 2 x 5 cm; tatsächl. Schalendicke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen - Wandstärken von 18,0 cm bis 40,0 cm als Standardwand, Ausführung in 1,0 cm Schritten möglich - Sonderwandstärken bis 50,0 cm herstellbar m ²
Pos. 1.1	Liefern und Einbau der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S/M für Pos 1.0 Grundpreis der Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des Herstellers. Biegezulagen in gesonderter Position. kg
Pos. 1.2	Biegezulage für statisch und konstruktiv erforderliche Bewehrung zu Pos 1.1 kg
Pos. 1.3	Liefern und Einbau der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S für Pos 1.0 als Standardgitterträger Grundpreis der Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des Herstellers. Schub- und Zulagegitterträger in gesonderter Position. kg
Pos. 1.4	Zulage für Schub- und Zulagegitterträger zu Pos. 1.3 kg
Pos. 1.5	Beton Erhöhung der Plattenstärke pro 1,0 cm je Schale, ab 5 cm Regelstärke je Schale cm/m ²
	Zuschlag für Beton C 35/37 m ²
	Zuschlag für Beton C 35/45 m ²
	Zuschlag für Beton C 40/50 m ²
	Ausführung in WU-Beton Zulage für beide Schalen m ²

kerngedämmte Elementwand

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.6	Passplatten ≤ 5,0 m ² - Zulage m ²
	Passplatten > 5,0 m ² - 7,5 m ² - Zulage m ²
	Passplatten > 7,5 m ² - 10 m ² - Zulage m ²
	Wandhöhen > 3,00 m - Zulage m ²
	abweichende Wandstärken > 20 cm - 36,5 cm – Zulage (Standardwandstärken: 20 / 24 / 25 / 30 / 36,5) m ²
	Sonderwandstärke ≥ 18 < 20 cm - Zulage m ²
Pos. 1.7	Wandplatte mit innenliegender Dämmung - Zulage		Preis auf Anfrage	
Pos. 1.8	Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig bis 1 m ² Stk
	Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig bis 2,5 m ² Stk
	Aussparungen und Ausklinkungen einseitig bis Ø 250 mm Stk
Pos. 1.9	Wandschlitz - einseitig, Breite ≤ 0,32m, Seitenverhältnis > 3, vertikal und horizontal innerhalb der Elementfläche gelegen, Kanten ohne Fase lfdm
Pos. 1.10	Faserzementabschalung stirnseitig - in Wandstärke lfdm
	Schräge Abschalung - ohne Fase, je Schale lfdm
	Holz-/Laibungsschalung für Fenster und Türen lfdm
Pos. 1.11	Einbauteile			
	Montagehülse Kunststoff, 2 Stück je Element Stk
	Montagehülse Stahl, verzinkt M12 Anzahl 2 Stück je Element Stk
	Montage- und Transportanker mind. 2 Stück je Element Stk
	Elektro - Leerdose < 100 mm Kaiser oder gleichwertig Stk
	Elektro - Leerrohr ≤ Ø ... mm lfdm
	Ankerschienen liefern und einbauen ...Typ lfdm
	Bewehrungsschiene liefern und einbauen ...Typ Stk
	Fenster/Rahmen ...Typ Stk
Montagepaket für ca. 15 Elementwände Pkt	